


DC Fan/CPU Cooler




DC4010BB3

Dimensions(mm)	: 40(L) x 40(W) x 10(H)
Bearing	: TWO BALL
Voltage	: 12V
Current	: 40mA Max.
Speed	: 4000 RPM
Acoustic Noise	: 14.1 dB(A)
Fan Quantity	: Single Fan




DC4020EL3D

Dimensions(mm)	: 40(L) x 40(W) x 20(H)
Bearing	: EVER LUBRICATION
Voltage	: 12V
Current	: 50mA Max.
Speed	: 4000 RPM
Acoustic Noise	: 19 dB(A)
Fan Quantity	: Twin Fan




DC5010EL3

Dimensions(mm)	: 50(L) x 50(W) x 10(H)
Bearing	: EVER LUBRICATION
Voltage	: 12V
Current	: 60mA Max.
Speed	: 3500 RPM
Acoustic Noise	: 17.26 dB(A)
Fan Quantity	: Single Fan




DC5010EL3D

Dimensions(mm)	: 50(L) x 50(W) x 10(H)
Bearing	: EVER LUBRICATION
Voltage	: 12V
Current	: 60mA Max.
Speed	: 3500 RPM
Acoustic Noise	: 17.26 dB(A)
Fan Quantity	: Twin Fan



DC6015BB3

Dimensions(mm)	: 60(L) x 60(W) x 15(H)
Bearing	: TWO BALL
Voltage	: 12V
Current	: 12mA Max.
Speed	: 3500 RPM
Acoustic Noise	: 27.11 dB(A)
Fan Quantity	: Single Fan



DC8015H3

Dimensions(mm)	: 80(L) x 80(W) x 15(H)
Bearing	: HYDRAULIC
Voltage	: 12V
Current	: 0.15A Max.
Speed	: 2500 RPM
Acoustic Noise	: 31.1 dB(A)
Fan Quantity	: Single Fan



DC12025H4

Dimensions(mm)	: 120(L) x 120(W) x 25(H)
Bearing	: HYDRAULIC
Voltage	: 12V
Current	: 0.28A Max.
Speed	: 2000 RPM
Acoustic Noise	: 36.5 dB(A)
Fan Quantity	: Single Fan



SK115LF65AC

Dimensions(mm)	: 85.2 x 87.2 x 23.5
Bearing	: EBR
Voltage	: 12V
Speed	: 1000~4200RPM
CPU TDP	: 65W
Noise	: 21~40 dB(A)
Fan Quantity	: Single Fan



SK115LF65AC1

Dimensions(mm)	: 85.2 x 87.2 x 23.5
Bearing	: EBR
Voltage	: 12V
Speed	: 1000~4200RPM
CPU TDP	: 65W
Noise	: 21~40 dB(A)
Fan Quantity	: Single Fan